Phpにおける メタプログラミングの温床 **Meta programming for PHP**

お前誰よ

- うさみけんた (@tadsan) / Zonu.EXE
 - GitHub/Packagistでは id: zonuexe
- Emacs Lisper, PHPer
- Qiitaに記事を書いたり変なコメントしてるよ

動的言語はコンピューティングの真髄





世の中にはいろんなクールな言語がある

PHPには毛ほども興味のなけそうな皆さまにPHPの動的な言語機能を紹介します

サンプルコードは言 語機能を簡易に紹介 するためのものです

利用の際は必要性と利便性 **友慎重に**判断すること。 (メタプログラミングって基本的 にそーゆーものですけど…)

アジェンダ

0. 前提 1. 初級篇 2. 中級篇 3. 上級篇

HI HE

PHPは、所謂LLとしては遊びが少ない

例)原則として関数やクラスを再定義できない

(致命的エラーが発生)

RubyやPythonと違って オープンクラスではない

(モンキーパッチができない)

謎なタイミングで クラス定義が変更される ことが(基本的には)ない

一静的解析しやすい条件が揃ってる

その和を乱す邪悪な動的メタプログラミング テクニックが存在する



初级編

callable

関数として呼出し可能な値を表す擬似型

callable

```
// Before
if ($cond) {
    foo($var);
} else {
    bar($var);
}
```

```
// After

$f = $cond ? 'foo' : 'bar';

call_user_func($f, $var);

// こうやって書いてもいい

$f($var);
```

map

```
$ary = ["apple", "orange", "banana"];
//=> ["Apple", "Orange", "Banana"]
```

```
$bry = [];
foreach ($ary as $i => $a) {
    $bry[$i] => ucfirst($a);
}
```

```
$cry =
array_map('ucfirst', $ary);
```

compact() extract()

変数テーブルにアクセスできる関数

compact() 変数テーブルから 取り出して配列にする

compact()

```
$foo = foo();
$bar = bar();
```

```
hoge([
    'foo' => $foo,
    'bar' => $bar
]);
```

```
hoge(compact('foo','bar'));
```

extract() 変数テーブルから 取り出して配列に

extract()

```
function (array $vs)
{
```

```
$hoge_foo = $vs['foo'];
$hoge_bar = $vs['bar'];
```

本当はissetでチェックすべき

extract()

未使用変数の検出できない 読みにくくなるので邪悪 バグの温床であるばかりか、 ふつうに脆弱性の温床になる

\$\$var

\$\$var 可変変数 (variable variables)

可変変数

```
$world = "こんにちは世界";
$hello = "world";
$v = "hello";
var_dump($v);  //=> "hello"
var_dump($$$v); //=> "こんにちは世界"
// $$ はいくつ付けてもよい!!
```

debug_backtrace()

スタックトレースを 全部取得できる (ファイル・引数含む)

(これを悪用すればどんな邪悪なことができるかは明白なので省略)

中級編

マジックメッパ

```
__get($name)
__set($name, $value)
```

___get() アクセス不可プロパティ 玄読み出そうとしたとき に呼ばれる

__set() アクセス不可プロパティ 玄書き込もうとしたとき に呼ばれる

__get(), __set()

```
class Hoge {
    private $values = [];
    public function __set($name, $value) {
        $values[$name] = $value;
    public function __get($name) {
        return $values[$name];
```

「アクセス不可」は未定 義プロパティだけはなく private, protected含む

読み出し専用プロパティ

```
@property-read string $name
class Hoge {
    private $name;
    public function __construct($name) {
        $this->name = $name;
    public function __get($name) {
        return $values[$name];
```

書き込み禁止プロパティ

```
public function __set($name) {
   throw new OutOfRangeException();
```

_call(\$name, \$args)

__call() アクセス不可メソッドを 起動しようとしたときに 呼ばれる

Proxyパターン

```
class HogeProxy {
    private $hoge;
    public function __construct(Hoge $hoge) {
        $this->hoge = $hoge;
    public function __call($name, $args) {
        return call_user_func_array($name, $args);
```

Proxyパターン (PHPDoc)

```
@method Foo getFoo()
  @method string format(string $tpl)
* @method void close()
class HogeProxy {
   /** @var Hoge */
    private $hoge;
    public function __construct(Hoge $hoge) {
        $this->hoge = $hoge;
    public function __call($name, $args) {
```

上级场栅

spl_autoload _register()

クラスが定義された ファイルを自動ロー ドするための仕組み

(ふつうはComposerが やってくれるので自分 で定義する必要ない)

ふつうのクラスローダー

```
spl_autoload_register(function ($class) {
    $file = strtr($class, '\\', '/') . '.php';
    $path = __DIR__ . '/' . $file;
    if (file_exists($path)) {
        require $path;
```

クラスが読み込まれる前に介入できる

邪悪クラスローダー

```
if (file_exists($path)) {
    $evil_path = evil_path($path);
    if (file_exists($evil_path)) {
        $src = file_get_contents($path);
        // ファイルを魔改造
        $evil_src = evil_customize($src);
        file_put_contents($evil_path, $evil_src);
   require $evil_path;
```

まとめ

大いなる力には 大いなる責任がry

PHPUnit, PsySH, そのほか 一部のフレームワークなどは メタプログラミングのテクニッ クを活用してる

それ用のライブラリもある。

(Go! AOP https://github.com/goaop/framework)

寒用知識./

そなえよう